

**IKT****INTELIGENTNO
KREATIVNO
TRAJNO**www.ikt.rs

Flexitex extra

Flexitex Extra je ojačano crevo za prenos tečnosti za poljoprivredne sisteme, ali može poslužiti i kao crevo za vuču ili za navodnjavanje. Ovo kvalitetno tanko crevo napravljeno je od mešavine nitrilne gume i PVC-a, sa dodatom UV barijerom za sprečavanje oštećenja od UV zračenja.

Karakteristike

Dizajnirano je i koristi se kao dovodno crevo za bilo koju vrstu primene prenosa vode. Crevo se lako skladišti i postavlja i sklapa. Dobro se prilagođava terenu i može se usmeravati oko prepreka. Preporučuje se kao dovodno crevo - za napajanje kod navodnjavanja i sisteme nađubravanja. Crevo se takođe koristi kao lagano crevo za pranje ili prenošenje za vodene i nepolarne tečnosti u građevinarstvu i opštoj industriji. Idealno kao „fleksibilni cevovod“ za gašenje požara u industriji.

Sastav

Izrađeno je od mešavine nitrilne gume i PVC-a, sa dodatom UV barijere radi sprečavanja oštećenja od UV zračenja. Smeša gume istiskuje se kroz kružno tkano ojačanje napravljeno od poliesterske pređe sa nitima. Karakteriše ga veoma čvrsto povezivanje potke i tkanja, kao i čvrsto zatvaranje ojačanog poliestera. Minimalno aksijalno izduženje i uvijanje.



Prednosti

- Izuzetno izdržljivo.
- Dokazan kvalitet creva na terenu na osnovu dugogodišnjeg ispitivanja.
- Dužine do 200 metara



Unutrašnji prečnik		Debljina zida		Težina		Pritisak pucanja		Zatezna čvrstoća	
Inch	mm	Inch	mm	Lbs / ft	Kg / m	Psi	Bar	X1000 lbs	Tons
3	76 + 2,0	0.12	3.1	0.64	0.95	720	50	20.1	9.1
3 1/2	90 + 2,5	0.13	3.3	0.79	1.18	640	44	22.3	10.1
4	102 + 2,5	0.13	3.2	0.80	1.20	610	42	25.1	11.4
4 1/2	114 + 3,0	0.13	3.2	0.96	1.43	510	35	27.6	12.5
5	127 + 4,0	0.13	3.4	1.13	1.68	440	30	30.2	13.7
6	151 + 4,0	0.15	3.8	1.41	2.10	610	42	37.5	17.0

Napomena: Odnos između pritiska pucanja i radnog pritiska je 2:1 (50%). Za sve bezopasne i/ili nezapaljive tečnosti.

...da teško bude lakše