



Vibro ploča CP 100

Vibraciona ploča je građevinska mašina za stabilizovanje podloge, idealna za sabijanje tankih i srednjih slojeva zemlje, šljunka, peska, tucanika, asfalta. Koristi se u građevinarstvu za sabijanje i pripremu podnih temelja, rovova za polaganje cevi, iskope i šljunčane pločnike... Vibracione ploče serije CP su vrlo kompaktne mašine sa kojima je moguće raditi čak i u zatvorenim prostorima. Idealne su za sabijanje asfalta, toplog ili hladnog, sabijanje mešovitog tla. Kombinacija osnovne ploče i ručke vođice omogućava lako upravljanje mašinom. Isporučeni komplet točkova omogućava vrlo lako pomeranje ovog modela vibracionih ploča.



Jednostavna za rukovanje i lagana, pogodna je za rad u zatvorenim ili uskim prostorima. Papučica za gas postavljena na upravljačkoj ručki omogućava udobno i brzo regulisanje snage vibriranja i brzine kretanja napred.

Osnovna ploča:

- Izrađena od sfernog livenog gvožđa otpornog na habanje za dug radni vek.
 - Zaobljene ivice smanjuju stvaranje neželjenih tragova kada se mašina okreće na radnom području.
 - Ručka se preklopi napred osiguravajući smanjene dimenzije za transport i olakšava rad blizu zidova.
 - Savršeno zatvaranje asfalta: zaobljene ivice osnovne ploče ne ostavljaju neželjene tragove kada rotirate mašinu na pločniku
 - Remenski prenos je u potpunosti zaštićen.
- Robusni ram za podizanje omogućava lako utovar mašine i istovremeno štiti motor od bilo kakvog slučajnog prevrtanja mašine.

Tehnički podaci	Vibro ploča CP 100-02	Vibro ploča CP 100-03	Vibro ploča CP 100-04
Tip motora	Lombardini/Kohler CH270	Robin EX 17	Honda GX 160
Vrsta goriva	benzin	benzin	benzin
Snaga motora	5,2 Kw, 7 Ks	4,2 Kw, 5,7 Ks	3,6 Kw, 4,8 Ks
Težina	95 kg	95 kg	95 kg
Brzina	22/25 m/min	22/25 m/min	22/25 m/min
Dimenzije ploče	440X610 mm	440X610 mm	440X610 mm
Dubina sabijanja	26/30 cm	26/30 cm	26/30 cm
Frekvencija	100 Hz	100 Hz	100 Hz
Centrifugalna sila	15 Kn	15 Kn	15 Kn