



Hidraulični čekić AB 100 M

Hidraulični čekić AB 100 M pripada klasi lakih-malih hidrauličnih čekića. Preporuka je za bagere od 800 kg do 2,5 t, a koristi se za manji obim poslova i na teže dostupnim lokacijama. U zavisnosti od vrste prihvata na mašini, težina varira od 90-100 kg. Upotrebljava se na građevinskim mašinama u niskogradnji i visokogradnji, rudnicima, kamenolomima... Služi za rušenje (objekti, mostovi, betonski stubovi...), razbijanje i usitnjavanje čvrstih materijala kao što su: kamen (stene), beton i asfalt, nabijanje stubova za ograde (ograđivanje objekata, branici pored auto-puta...). Prednost upotrebe hidrauličnog čekića jeste efikasnost u izvođenju građevinskih radova.

Hidraulični čekić AB 100 M može raditi pod vodom, na zahtev je opremljen automatskim podmazivanjem.

Primena:

- Kamen
- Beton
- Asfalt
- Zemlja

Prednosti:

- efikasnost u izvođenju građevinskih radova



Tehnički podaci i osnovne dimenzije	Jedinica mere	AB 100 M
Odgovarajući bager	t	0,8-2,5
Težina	kg	90-100
Protok ulja	Lmin	15-30
Radni pritisak	bar	90-120
Maksimalni radni pritisak	bar	150
Snaga udarca	J	203
Nivo buke	dB	106
Stopa udara u minuti	bpm	800-1400
Prečnik creva	inč	3/8, 1/2
Prečnik alata	mm	fi 40