



Hidraulični čekić AB 200M

Hidraulični čekić AB 200 M pripada klasi lakih-malih hidrauličnih čekića. Preporuka je za bagere od 1,2 do 3 t, a koristi se za manji obim poslova i na teže dostupnim lokacijama. U zavisnosti od vrste prihvata na mašini, težina varira od 110-125 kg. Upotrebljava se na građevskim mašinama u niskogradnji i visokogradnji, rudnicima, kamenolomima... Služi za rušenje (objekti, mostovi, betonski stubovi...), razbijanje i usitnjavanje čvrstih materijala kao što su: kamen (stene), beton i asfalt, nabijanje stubova za ograde (ograđivanje objekata, branici pored auto-puta...). Prednost upotrebe hidrauličnog čekića jeste efikasnost u izvođenju građevinskih radova.

Hidraulični čekić AB 200 M može raditi pod vodom, na zahtev je opremljen automatskim podmazivanjem.

Primena:

- Kamen
- Beton
- Asfalt
- Zemlja

Prednosti:

- efikasnost u izvođenju građevinskih radova



Tehnički podaci i osnovne dimenzije	Jedinica mere	AB 200 M
Odgovarajući bager	t	1,2-3
Težina	kg	110-125
Protok ulja	Lmin	20-40
Radni pritisak	bar	90-120
Maksimalni radni pritisak	bar	150
Snaga udarca	J	271
Nivo buke	dB	107
Stopa udara u minuti	bpm	700-1200
Prečnik creva	inč	3/8, 1/2
Prečnik alata	mm	fi 45