



## Hidraulični čekić AB 350M

**Hidraulični čekić AB 350 M** pripada klasi lakih-malih hidrauličnih čekića. Preporuka je za bagere od 3 do 5,5 t, a koristi se za manji obim poslova i na teže dostupnim lokacijama. U zavisnosti od vrste prihvata na mašini, težina varira od 210-225 kg. Upotrebljava se na građevinskim mašinama u niskogradnji i visokogradnji, rudnicima, kamenolomima... Služi za rušenje (objekti, mostovi, betonski stubovi...), razbijanje i usitnjavanje čvrstih materijala kao što su: kamen (stene), beton i asfalt, nabijanje stubova za ograde (ogradijanje objekata, branici pored auto-puta...). Prednost upotrebe hidrauličnog čekića jeste efikasnost u izvođenju građevinskih radova.

Hidraulični čekić AB 350 M može raditi pod vodom, na zahtev je opremljen automatskim podmazivanjem.

### Primena:

- Kamen
- Beton
- Asfalt
- Zemlja

### Prednosti:

- efikasnost u izvođenju građevinskih radova



Tehnički podaci i osnovne dimenzije	Jedinica mere	AB 350 M
Odgovarajući bager	t	3 – 5,5
Težina	kg	210-225
Protok ulja	Lmin	30-60
Radni pritisak	bar	100-130
Maksimalni radni pritisak	bar	150
Snaga udarca	J	542
Nivo buke	dB	117
Stopa udara u minuti	bpm	500-1000
Prečnik creva	inč	1/2
Prečnik alata	mm	f1 60