



Hidraulični čekić AB 810M

Hidraulični čekić AB 810 M pripada klasi srednjih hidrauličnih čekića. Preporuka je za bagere od 18 do 26 t i koristi se za srednji obim poslova. U zavisnosti od vrste prihвата na mašini, težina varira od 1850–1950 kg. Upotrebljava se na građevinskim mašinama u niskogradnji i visokogradnji, rudnicima, kamenolomima... Služi za rušenje (objekti, mostovi, betonski stubovi...), razbijanje i usitnjavanje čvrstih materijala kao što su: kamen (stene), beton i asfalt, nabijanje stubova za ograde (ograđivanje objekata, branici pored auto-puta...). Prednost upotrebe hidrauličnog čekića jeste efikasnost u izvođenju građevinskih radova.

Hidraulični čekić AB 810 M može raditi pod vodom i opremljen je automatskim podmazivanjem.

Primena:

- Kamen
- Beton
- Asfalt
- Zemlja

Prednosti:

- efikasnost u izvođenju građevinskih radova



Tehnički podaci i osnovne dimenzije	Jedinica mere	AB 810 M
Odgovarajući bager	t	18-26
Težina	kg	1850-1950
Protok ulja	Lmin	120-180
Radni pritisak	bar	160-180
Maksimalni radni pritisak	bar	210
Snaga udarca	J	4067
Nivo buke	dB	118
Stopa udara u minuti	bpm	350-500
Prečnik creva za vazduh	inč	1
Prečnik alata	mm	fi 140