



Pneumatski čekić BKA 25 B(#28x160)

Pneumatski čekić BKA 25 B (#28x160) je dvoručni pneumatski čekić za razbijanje sa smanjenom vibracijom. Dizajniran je za razbijanje stena i materijala male i srednje čvrstoće (beton, bitumenski kolovozi, zidanje itd.). Koriste se uglavnom u građevinarstvu, rudarstvu i otvorenim gradilištima. Njegov dizajn i težina omogućavaju rad u horizontalnom i nagibnom smeru.

Zbog položaja čaure i opruge u nosaču alata, vibracija se ne prenosi u potpunosti, već se znatno smanjuje. Čekić je opremljen antivibracionim ručkama, kao i gumenim prigušivačem za smanjenje buke. Prihvat alata je ok 28x160. Nudi mogućnost zaključavanja alata iznad prstena. Opremljen je nauljivačem. Koristi sve vrste alata: špiceve, sekače, široke sekače, lopatice, nabijače...

Primena:

- Beton
- Asfalt
- Kamen
- Zemlja
- Glina

Prednosti:

- Dobar odnos između efektivnosti i uloženog rada
- Dugotrajni životni vek delova i isplativost
- Jednostavna konstrukcija omogućava lako održavanje i popravku
- Klip sa vazdušnom membranom kao zaštitom
- Dug životni vek i pouzdanost u radu
- Velika energija udarca
- Veliki izbor alata i pribora



Tehnički podaci i osnovne dimenzije	Jedinica mere	BKA 25 B (#28x160)
Težina	Kg	25,4
Snaga udarca	J	65
Broj udaraca	Hz	24
Potrošnja vazduha	Lmin	1,7
Radni pritisak	Mpa	0,4-0,7
Efektivna vrednost ponderisanog ubrzanja	m.s ⁻²	3,4
Merljivi nivo buke	dB	103,3
Maksimalni nivo buke	dB	105
Dužina	mm	694
Širina	mm	441
Prečnik creva za vazduh	mm	16
Navoj spojnice	col	G 3/4"
Prihvat alata	mm	ok 28x160