



Bušaći pneumatski čekić VKS 80

Bušaći pneumatski čekić VKS 80 ili drifter se koristi za bušenje u stenama srednje i velike tvrdoće, posebno u rudnicima, izgradnji puteva i železničkih pruga, građevinarstvu, itd.

Bušaći pneumatski čekić VKS 80 je dizajniran da radi kao deo bušaće garniture, koja pored čekića-driftera sadrži i izvor komprimovanog vazduha, podmazivač, upravljačku ploču i nosač. Upravljanje je daljinsko sa kontrolne table, neke od funkcija su start i zaustavljanje čekića, promena smer a i uklanjanje čekića.

Bušaći pneumatski čekić VKS 80 buši rupe do 12 m, prečnika 80 mm i rupe do 15 metara prečnika 70 mm. Uklanjanje usitnjene stene - materijala iz rupe obezbeđuje se centralnim ispiranjem kanala vazduhom i vodom. Prihvat za bušaće šipke je R32, L400. Uvek je potrebno uzeti u obzir vrstu stena koja se buši.

**Primena:**

- Rudnici
- Kamenolomi



Tehnički podaci i osnovne dimenzije	Jed. mere	VKS 80
Težina	Kg	78,5
Nivo buke	dB	104-106
Energija udarca	J	210
Snaga	Kw	6,78
Učestalost udara	Hz	24
Hod klipa	mm	68
Moment	Nm	240
Potrošnja vazduha	m ³ min ⁻¹	8,5
Pritisak vazduha	Mpa	0,4-0,6
Potrošnja vode	L/min	5
Dimenzije	mm	840x200x340
Prečnik creva za vazduh	mm	40
Prečnik creva za vodu	mm	20
Prečnik creva za vazduh za povratnu rotaciju	mm	13
Bušaće šipke	mm	L400, R32