



Hidraulični čekić AB 1200M

Hidraulični čekić AB 1200 M pripada klasi velikih hidrauličnih čekića. Preporuka je za bagere od 28 do 36 t i koristi se za veliki obim poslova. U zavisnosti od vrste prihvata na mašini, težina varira od 2700–2900 kg. Upotrebljava se na građevinskim mašinama u niskogradnji i visokogradnji, rudnicima, kamenolomima... Služi za rušenje (objekti, mostovi, betonski stubovi...), razbijanje i usitnjavanje čvrstih materijala kao što su: kamen (stene), beton i asfalt, nabijanje stubova za ograde (ograđivanje objekata, branici pored auto-puta...). Prednost upotrebe hidrauličnog čekića jeste efikasnost u izvođenju građevinskih radova.

Hidraulični čekić AB 1200 M može raditi pod vodom i opremljen je automatskim podmazivanjem.

Primena:

- Kamen
- Beton
- Asfalt
- Zemlja

Prednosti:

- efikasnost u izvođenju građevinskih radova



Tehnički podaci i osnovne dimenzije	Jedinica mere	AB 1200 M
Odgovarajući bager	t	28-36
Težina	kg	2700-2900
Protok ulja	Lmin	180-240
Radni pritisak	bar	160-180
Maksimalni radni pritisak	bar	210
Snaga udarca	J	6779
Nivo buke	dB	123
Stopa udara u minuti	bpm	300-450
Prečnik creva za vazduh	inč	1
Prečnik alata	mm	fi 155