



Hidraulični pobijač stubova BP60/100

Hidraulični pobijač stubova BP60/100 se koristi za pobijanje stubova pri postavljanju solarnih panela, ograda, saobraćajnih znakova, u šumarstvu, vinogradarstvu, pri postavljanje ograda na putevima, za postavljanje svih vrsta čeličnih profila, sidrenje itd. Veoma je jednostavan i lak za korišćenje, postavljen na stub koji se pobija, aktivira se pomoću ventila za otvaranje protoka ulja. U slučaju da je mesto visoko i nepristupačno nudi mogućnost aktiviranja preko daljinskog ventila. Sa druge strane pobijač je spojen sa hidrauličnom stanicom ili drugim hidrauličnim izvorom - bager, traktor...

Prednost korišćenja hidrauličnih alata je velika snaga koja daje visoku produktivnost - svi radovi se završavaju brzo u svim vremenskim uslovima, i niski troškovi održavanja.

Uvek proverite da li su tehnički podaci o protoku i izlaznom pritisku kompatibilni sa podacima alata koji se povezuje, inače je neophodna upotreba razdelnika protoka.



| Tehnički podaci | Hidraulični pobijač stubova BP60 | Hidraulični pobijač stubova BP 100 |
|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Prečnik stuba | 10-60 mm | 40-100 mm |
| Jačina udarca na 30l | 2300 J | 1680 J |
| Radni pritisak | 80-170 bar | 105-170 bar |
| Protok ulja | 20-30 l/min | 20-40 l/min |
| Max pritisak | 170 bar | 170 bar |
| Težina | 17,6 kg | 32,2 kg |